

Октябрь 2026 г.

Прайс-лист на оборудование STORK



Мы работаем только с юридическими лицами по предоплате.
За дополнительными скидками и рассрочкой платежа просим обращаться к нашим дилерам.

Серийное оборудование

№	Артикул	Наименование	Фото	Описание	РРЦ
Автономные системы технологической сигнализации для охраны витрин, общепромышленных шкафов, ответственных помещений .					
		Устройство приёмо-контрольное охранно-технологической сигнализации . 1 ШС нормальнозамкнутый. Постановка и снятие с охраны с помощью идентификатора. Работа с контактными и бесконтактными считывателями. Автоматическая постановка на охрану. Протокол: Dallas Touch Memory, Wiegand-26. Пользовательских ключей: 900. Подключение светового (строб-вспышка) и комбинированного оповещателей . Контроль положения двери или стекла витрины. Напряжение питания: 9 - 15 В Выход "Сирена" - постоянный ток, не более 3А при 12В. Выход "Индикация" - постоянный ток, не более 0,1А при 12В. Режимы работы: 1) Доступ закрыт режим " Охрана" - индикация на считывателе , 2) Доступ открыт режим "Ведутся работы" - световое оповещение на желтом оповещателе (строб вспышке) , 3) Нарушение права доступа режим "Тревога"- светозвуковое оповещение на комбинированном оповещателе.			
1	13028	LC-1DW Витрина		Устройство приёмо-контрольное охранно-технологической сигнализации .	2,101
2	13238	LC-1DW Витрина Кейс 85		Устройство приёмо-контрольное охранно-технологической сигнализации . В пластмассовом корпусе 85x85x42 белый	2,383

3	13239	LC-1DW Витрина ИБП 2А		Устройство приёмо-контрольное охранно-технологической сигнализации . В пластмассовом корпусе с ИБП под аккумулятор 12В , 7 А/ч	3,849
4	13240	LC-1DW Витрина комплект ТМ		Монтажный комплект автономной технологической сигнализации. Состав комплекта : Устройство приёмо-контрольное LC-1DW Витрина -1 шт , ИБП (пластик) 1 шт , Аккумулятор 12В, 7 А/ч, Коробка клеммная наружная 55х55х32мм белая 1 шт, Считыватель ТМ - 1 шт, Ключ ТМ 5 шт, Оповещатель световой 1 шт, Оповещатель светозвуковой, 12В, 20мА, 105 дБ – 1 шт, Магнитокontakt – 1 шт	8,476
5	13241	LC-1DW Витрина комплект FLY 3 Анти-Клон		Монтажный комплект автономной технологической сигнализации. Состав комплекта : Устройство приёмо-контрольное LC-1DW Витрина -1 шт, ИБП (пластик) 1 шт , Аккумулятор 12В, 7 А/ч, Коробка клеммная наружная 55х55х32мм белая 1 шт, Считыватель Fly A3 EH - 1 шт, Карта ER-marin - 5 шт, Оповещатель световой, 1 шт, Оповещатель светозвуковой, 12В, 20мА, 105 дБ – 1 шт, Магнитокontakt – 1 шт	12,553
Автономные контроллеры СКУД					
Интерфейс подключения считывателя: Wiegand 26, Dallas TM, Режим "Автоматическое занесение жетонов в память контроллера, Количество используемых мастер-ключей - 2. Подключение и управление всеми типами замков. Защита от залипания кнопки «выход». Возможность переноса базы пользователей в сетевую версию СКУД. Режим «Автоматическое занесение жетонов в память контроллера». Режим работы «Триггер» Напряжение питания контроллера 9 – 15В (DC). Ток потребления контроллера при U пит. = 12 В: Выход управления замком ток не более 3 А. Тип ключей DS1990A, RFID карточки/брелки. Рабочий диапазон температур от –35°С до +50°С. Габаритные размеры (ДхШхВ) 47х32х13 мм.					
6	13015	LC-1DW		Автономный контроллер СКУД, протоколы ТМ и Wiegand-26, до 900 шт ключей Без корпуса	1,513
7	13242	LC-1DW Кейс 85		Автономный контроллер СКУД, протоколы ТМ и Wiegand-26, до 900 шт ключей В пластмассовом корпусе 85х85х42 белый	1,705

8	13243	LC-1DW Кейс 55		Автономный контроллер СКУД, протоколы TM и Wiegand-26, до 900 шт ключей В пластмассовом корпусе 55x55x32мм белый	1,616
9	13253	LC-1DW ИБП 2А		Автономный контроллер СКУД, протоколы TM и Wiegand-26, до 900 шт ключей В пластмассовом корпусе с ИБП под аккумулятор 12В , 7 А/ч	3,261
Копирование и перенос базы пользователей					
10	13029	СоруKey		СоруKey предназначен для копирования и переноса информации зарегистрированных ключей доступа и настроек между автономными или сетевыми устройствами Stork.	4,444
Бесконтактные считыватели идентификаторов СКУД					
Бесконтактный считыватель идентификаторов EM-Marlin, HID, функция "Анти-клон" Тип идентификатора: EM-Marlin, HID. Режим «Антиклон» Расстояние считывания идентификатора – от 4 до 11 см. Корпус из ударопрочного ABS пластика , P54, Световая и звуковая индикация режимов работы. Напряжение питания: 9-15 В. Потребляемый ток, не более: 50 мА. Рабочее расстояние от контроллера до считывателя: - при работе по протоколу Wiegand – до 50 м. - при работе по протоколу Dallas Touch Memory – до 10 м. - при работе с автономными контроллерами серии LC-1DW (STORK) – до 30 м. t: -30°C...+50°C Габариты: 110x52x25 мм. Масса считывателя, не более: 70 г.					
11	13016	Fly A3 EH, "Анти-клон" белая накладка		Бесконтактный считыватель EM-Marlin, HID, функция "Антиклон", Цвет корпуса: белый, белая накладка .	3,990

12	13018	Fly A3 EH, "Анти-клон" черная накладка		Бесконтактный считыватель EM-Marip, HID, функция "Антиклон", Цвет корпуса: белый, чёрная накладка .	3,990
13	13017	Fly A3 EH, серая накладка		Бесконтактный считыватель EM-Marip, HID, функция "Антиклон", Цвет корпуса: белый, серая накладка.	3,990
14	13023	Fly A3 EH, коричневая накладка		Бесконтактный считыватель EM-Marip, HID, функция "Антиклон", Цвет корпуса: белый,коричневая накладка.	3,990
15	13025	Сменная накладка для Fly 3 белая		Сменная декоративная накладка для считывателя FLY3, цвет: белый	252
16	13027	Сменная накладка для Fly 3 чёрная		Сменная декоративная накладка для считывателя FLY3, цвет: чёрный	252
17	13026	Сменная накладка для Fly 3 серая		Сменная декоративная накладка для считывателя FLY3, цвет: серый	252

18	13024	Сменная накладка для Fly 3 коричневая		Сменная декоративная накладка для считывателя FLY3, цвет: коричневый.	252
Бесконтактные настольные считыватели для сетевых СКУД					
19	13022	FlyRS		Настольный считыватель, EM+HID , интерфейс связи с компьютером: USB.	4,269
Конвертер с гальванической развязкой					
20	13030	Конвертер USB/RS-485		Конвертер USB/RS-485	4,619
Проектное оборудование					
Линейка «Проектное оборудование» включает сетевые контроллеры и устройства для построения систем технологической сигнализации, а так же комплексных систем контроля доступа и учета рабочего времени. Продукция предназначена для официального использования проектировщиками, интеграторами и монтажными организациями при формировании рабочей и сметной документации. Зарегистрируйте ваш проект в нашей системе, заполнив короткую форму. После модерации наш менеджер вышлет вам коммерческое предложение с персональной скидкой на оборудование, что повысит рентабельность и конкурентоспособность вашей заявки.					
Артикул		Наименование	Фото	Описание	РРЦ
Универсальные сетевые контроллеры СКУД и ОПС					
21	13031	NC-4-5000 (RS-485)		Универсальный сетевой контроллер СКУД и ОПС: интерфейс RS-485, до 5000 пользователей, 16000 событий, охранных шлейфов: 4, TouchMemory, Wiegand-26, 34, 37, 39, 42, 44	8,765

22	13032	NC-8 IP 5000 (Ethernet)		Универсальный сетевой контроллер СКУД и ОПС: до 5000 пользователей, до 16000 событий, охранных шлейфов: 8, TouchMemory, Wiegand-26, 34, 37, 39, 42, 44, поддержка кодовых панелей 4-бит. Встроенный конвертер Ethernet/RS-485. ПО СКУД StorkAccess 5 в комплекте.	11,550
23	13034	NC-8 IP 10000 (Ethernet)		Универсальный сетевой контроллер СКУД и ОПС: до 10000 пользователей, до 8000 событий, охранных шлейфов: 8, TouchMemory, Wiegand-26, 34, 37, 39, 42, 44, поддержка кодовых панелей 4-бит. Встроенный конвертер Ethernet/RS-485. ПО СКУД StorkAccess 5 в комплекте.	13,693
24	13035	NC-6 IP 5000 (Ethernet)		Универсальный сетевой контроллер СКУД и ОПС: до 5000 пользователей, до 16000 событий, охранных шлейфов: 4, TouchMemory, Wiegand-26, 34, 37, 39, 42, 44, поддержка кодовых панелей 4-бит. Встроенный конвертер Ethernet/RS-485. ПО СКУД StorkAccess 5 в комплекте.	10,571
25	13036	NC-6 IP 10000 (Ethernet)		Универсальный сетевой контроллер СКУД и ОПС: до 10000 пользователей, до 8000 событий, охранных шлейфов: 4, TouchMemory, Wiegand-26, 34, 37, 39, 42, 44, поддержка кодовых панелей 4-бит. Встроенный конвертер Ethernet/RS-485. ПО СКУД StorkAccess 5 в комплекте.	12,601
26	13253	Шкаф для контроллера NC со встроенным ИБП		Шкаф для контроллера NC со встроенным ИБП под аккумулятор 7 А/ч, корпус пластиковый, 300x200x130мм, УХЛ1, IP65	8,923

27	13037	ПО Stork Access для СКУД Сторк		• Назначение прав доступа на территорию или ее часть для сотрудников и пользователей (операторов) СКД. • Назначение групповых политик доступа для подразделений. • Отображение в реальном времени проходов через точки доступа. • Фотоверификация людей, проходящих через точки доступа. • Получение оповещений по E-mail и СМС. • Поиск в базе данных посетителей и выдача им временных идентификаторов доступа. • Дистанционное управление точками доступа. • Получение отчетов об отработанном времени по нескольким предустановленным алгоритмам. • Получение информации о времени отсутствия сотрудников на рабочем месте (УРВ). • Получение информации об опозданиях и ранних уходах. • Быстрый поиск информации о перемещениях сотрудника. • Экспорт всех отчетов в excel или текстовые файлы для дальнейшей передачи в 1С. • Мониторинг и диагностика системы. • Нарастивание и переконфигурация в режиме реального времени без остановки системы. • Возможность низкоуровневого управления параметрами.	free
Взрывозащищённое оборудование СКУД и Технологической сигнализации.					
28	13162	SHGVA131313-009 v. FLY A3 EH Ex		Взрывозащищённый бесконтактный считыватель идентификаторов EM-Marin, HID, для эксплуатации во взрывоопасных и токсичных средах , Функция "Анти-клон" , расстояние считывания идентификатора – от 4 до 11 см. , световая и звуковая индикация режимов работы, напряжение питания: 9-15 В. потребляемый ток, не более: 50 мА. со световой сигнализацией, маркировка взрывозащиты (1Ex db IIC T6...T4 Gb, и др.), IP68/IP69, IK10, один взрывозащищённый кабельввод, негорючий кабель 1 м., возможно исполнение для экстремально низких температур до -60 С	45,365

29	13246	SHGVA171712-009 v. LC-1DW FLY A3 EH Ex		Взрывозащищённое приёмо-контрольное устройство охранно-технологической сигнализации для охраны оборудования в ответственных помещениях и предупреждения о ведущихся работах во взрывоопасных и токсичных средах. 1 ШС нормальнозамкнутый. Постановка и снятие с охраны с помощью идентификатора, Автоматическая постановка на охрану. Протокол: Dallas Touch Memory, Wiegand-26. Пользовательских ключей: 900. Подключение светового (строб-вспышка) и комбинированного оповещателей. Контроль положения двери. Напряжение питания: 9 - 15 В Выходы: "Сирена" - постоянный ток, не более 3А при 12В, "Индикация" - постоянный ток, не более 0,1А при 12В. Встроенный бесконтактный считыватель идентификаторов EM-MagIn, HID, Функция "Анти-клон", световая индикация режимов работы. Маркировка взрывозащиты (1Ex db IIC T6...T4 Gb, и др.), IP68/IP69, IK10. Четыре взрывозащищённых кабельввода. Возможно исполнение для температур до -60 С Режимы работы: 1) Доступ закрыт. Режим "Охрана" - индикация на считывателе , 2) Доступ открыт. Режим "Ведутся работы" - световое оповещение на желтом оповещателе (строб вспышке) , 3) Нарушение права доступа. Режим "Тревога"- светозвуковое оповещение на комбинированном оповещателе.	53,040
30	13248	ДВГ-КВ-Е21К1-1КНВ1МНК v.LC-1 DW Ex		Взрывозащищённый концевой выключатель 1Ex db IIC T6Gb, IP66, боковой шток из нержавеющей стали, контакт мгновенного действия 1НО+1НЗ. В комплекте: каб. ввод КНВ1МНК для небронированного кабеля (d=6-12мм) -1 шт.	22,316
31	13249	ПКИВА131309-009 v.LC-1 DW Ex		Взрывозащищённый пост световой (строб вспышка) Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb IP66	31,208
32	13250	ПГСК03-12DC/Ж-К/КНВ2МНК/Р(Г) v. LC-1 DW Ex		Взрывозащищённый пост световой и звуковой сигнализации Маркировка взрывозащиты 1Ex db e mb IIC T6 Gb IP66	46,667

33	13251	ШГВА-ИБП-7-2КНВ2МНК v.LC-1DW Ex		Взрывозащищённый источник бесперебойного питания Маркировка взрывозащиты 1Ex db e mb IIC T6 Gb IP66 Емкость аккумулятора - 7 А*ч В комплекте: Кабельный ввод из никелированной латуни под небронированный открытый кабель d=12-18 мм КНВ2МНК - 2 шт.	121,976
34	13252	LC-1DW Ex		Комплект взрывозащищённой технологической сигнализации для контроля доступа к оборудованию или ответственным помещениям а так же для сигнализации о проведении работ. Состав : 1) Взрывозащищённое приёмо-контрольное устройство охранно-технологической сигнализации со встроенным считывателем бесконтактных карт доступа с функцией «Анти-клон» SHGVA171712-009 v. FLY A3 EH LC-1DW Ex - 1 шт. 2) Взрывозащищённый концевой выключатель "ДВГ-КВ-Е21К1-1КНВ1МНК v.LC-1 DW Ex" – 1 шт. 3) Взрывозащищённый пост световой (строб вспышка) "ПКИВА131309-009 v.LC-1 DW Ex" - 1 шт 4) Взрывозащищённый пост световой и звуковой сигнализации "ПГСК03-12ДС/Ж-К/КНВ2МНК/Р(Г) v. LC-1 DW" – 1шт. 5) Взрывозащищённый источник бесперебойного питания "ШГВА-ИБП-7-2КНВ2МНК v.LC-1DW -1 шт. 6) Бесконтактные карты доступа формата E-Marin – 10 шт	269,618